AIRWAP 20

INDUSTRIEEL ONDERHOUD
Perslucht en pneumatische toepassingen

Toepassingen
Luchtslang voor pneumatisch gereedschap en overige perslucht toepassingen.
Ook geschikt (onder bepaalde omstandigheden) voor industrieel water.

Voordelen
- Goed bestand tegen slijtage.
- Goede flexibiliteit.
- Prijstechnisch interessant.

Technische beschrijving
Binnenwand: SBR, zwart, glad.
Versteviging: synthetisch textiel.
Buitenwand: SBR, zwart, glad.
Temperatuurbereik: - 30 °C tot + 70 °C.

AIRWAP 20

20/01/2012

ID mm		Wanddikte mm	BD mm		Werkdruk bar	Barstdruk bar	Buigradius mm	Gewicht kg/m	Lengte m	Artikel	Voorraad (n) of min. hoeveelheid m
6	± 0.5	3	12	± 0.7	20	60	18	0.2	20	5501258	n
									40	5501259	n
									80	5501260	n
									120	5501261	n
8	± 0.6	3	14	± 0.7	20	60	25	0.2	20	5501262	n
									40	5501263	n
									80	5501264	n
									120	5501265	n
10	± 0.7	3.5	17	± 0.8	20	60	35	0.3	20	5501266	n
									40	5501267	n
									80	5501268	n
									120	5501269	n
13	± 0.6	4.5	22.5	± 0.7	20	60	60	0.4	20	5501325	¤
									40	5501326	n
									80	5501327	¤
16	± 0.7	5.6	27.6	± 0.8	20	60	70	0.6	20	5501328	n
									40	5501329	n
									80	5501330	n
19	± 0.8	5.6	30.6	± 1.1	20	60	80	0.7	20	5501270	n
									40	5501271	n
									80	5501272	¤
25	± 1.0	6.5	38	± 1.1	20	60	100	1	20	5501518	n
									40	5501519	n
									80	5501520	n

¤ Volgens beschikbaarheid.

Markering

Trelleborg Industrie SAS - ZI La Combaude - Rue de Chantemerle - 63050 Clermont-Ferrand Cedex 2 - France
www.trelleborg.com/industrialhose