


# AIRWAT ISEO 20

INDUSTRIEEL ONDERHOUD  
Perslucht

AIRWAT ISEO 20



## Toepassingen

Voor algemene perslucht toepassingen voor pneumatisch gereedschap en overige industriële toepassingen.

## Voordelen

- n Economische uitvoering.
- n Persoonlijke markering op aanvraag.

## Technische beschrijving

Binnenwand: SBR, zwart, glad.  
Versteviging: synthetisch textiel.  
Buitenwand: SBR, zwart, glad.  
Temperatuurbereik: - 30 °C tot + 70 °C.

## Bijkomende informatie

Leverbaar in zwart, rood of geel buitenwand.  
Persoonlijke markering op aanvraag.

## AIRWAT ISEO 20

25/04/2013

ID mm	±	BD mm	±	Werkdruk bar	Barstdruk bar	Gewicht kg/m	Lengte m	Artikel	Voorraad (n) of min. hoeveelheid m
6	± 0.4	14	± 0.5	20	60	0.2	40	5503330	▣
							80	5503531	▣
							100	5503347	n
8	± 0.6	17	± 0.6	20	60	0.3	40	5503332	▣
							80	5503532	▣
							100	5503350	n
10	± 0.5	19	± 0.6	20	60	0.3	40	5503334	▣
							80	5503533	▣
							100	5503353	n
13.4	± 0.6	23	± 0.7	20	60	0.4	40	5503336	▣
							80	5503534	n
							100	5503356	n
15.8	± 0.7	23	± 0.8	20	60	0.3	40	5503338	▣
							80	5503535	n
							100	5503359	n
19.4	± 0.8	30.5	± 1.1	20	60	0.7	40	5503340	▣
							80	5503536	n
							100	5503362	n
25	± 1.0	38	± 1.1	20	60	1	40	5503342	▣
							80	5503537	n
							100	5503365	n

▣ Volgens beschikbaarheid.

Markering

AIRWAT ISEO 20 Made in France

