


BERGALAV

VOEDINGSMIDDELEN

Reiniging in voedselverwerkende industrie

TRELLEBORG - BERGALAV-



Toepassingen

Voor de reiniging met warm water in de levensmiddelen industrie eventueel incidenteel reinigen met stoom tot 160 °C.

Voordelen

- n Zeer soepel.
- n Speciaal ontwikkeld voor gebruik op haspels.
- n Bevat geen ftalaten.

Technische beschrijving

Binnenwand: voedingsgeschikt EPDM, wit, glad.
Versteviging: synthetisch textiel.
Buitenwand: weersbestendig EPDM, blauw, glad.
Temperatuurbereik: -30 °C tot +160 °C.
Norm/Goedkeuring:
EU verordening n° 1935/2004, 2023/2006.
FDA verordening 21 CFR 177.2600.
Franse wetgeving: brochure 1227, arrest van 9 november 1994.
Alle relevante migratietesten (Frankrijk en FDA) werden uitgevoerd en goedgekeurd door het Franse Instituut van Poitiers (IANESCO).

Koppelingen

Speciaal ontwikkelde koppelingen zijn beschikbaar.
Gelieve ons te contacteren voor bijkomende informatie.

BERGALAV

08/04/2014

ID mm		BD mm		Werkdruk bar	Barstdruk bar	Buigradius mm	Gewicht kg/m	Lengte m	Artikel	Voorraad (n) of min. hoeveelheid m
10	± 0.6	18	± 0.7	10	30	75	0.25	20	5501308	n
								40	5501309	n
13	± 0.6	22	± 0.7	10	30	95	0.35	20	5500857	n
								40	5500858	n
16	± 0.7	25	± 0.8	10	30	110	0.41	20	5500859	n
								40	5500860	n
19	± 0.8	29	± 0.9	10	30	135	0.54	20	5500861	n
								40	5500862	n
25	± 1.0	36	± 1.0	10	30	180	0.74	20	5500863	n
								40	5500864	n

Markering



reliefmarkering: week/jaar



Trelleborg Industrie SAS - ZI La Combaude - Rue de Chantemerle - CS 10725
63050 Clermont-Ferrand cedex 2 France
www.trelleborg.com/industrialhose