

BOAT SANITARY HOSE

INDUSTRIEEL ONDERHOUD
Water/Speciale applicaties



Toepassingen

Afvoer van afvalwater (huishoudelijk en sanitair) op plezierboten.

Voordelen

- n Flexibel.
- n Knikvast.
- n Gasdicht (laat geen toiletgeuren door).
- n Eenvoudig op lengte te snijden en stootvast door kunststof spiraal.

Technische beschrijving

Binnenwand: gasdicht IIR, zwart, glad.

Versteviging: synthetisch textiel met een in de wand ingewerkte PET spiraal.

Buitenwand: EPDM, grijs, doekafdruk.

Temperatuurbereik: -30 °C tot +100 °C.

BOAT SANITARY HOSE

08/04/2014

ID mm	Wanddikte mm	BD mm	Werkdruk bar	Barstdruk bar	Max. vacuüm bar	Buigradius mm	Gewicht kg/m	Lengte m	Artikel	Voorraad (n) of min. hoeveelheid m
16	5.2 ± 0.75	27 ± 1.00	10	32	0.8	60	0.55	40	5010362	240
20	5.2 ± 0.75	31 ± 1.00	10	32	0.8	80	0.63	20	0129641	240
								40	0129642	n
25	5.2 ± 0.75	36 ± 1.00	10	32	0.8	100	0.74	20	0061417	200
								40	0061418	200
38	5.2 ± 0.75	49 ± 1.00	10	32	0.8	160	1.05	20	0129646	n
								40	0129647	n

Markering



TRELLEBORG

Trelleborg Industrie SAS - ZI La Combaude - Rue de Chantemerle - CS 10725
63050 Clermont-Ferrand cedex 2 France
www.trelleborg.com/industrialhose