

CASCADE

INDUSTRIEEL ONDERHOUD
Water/Reiniging



Toepassingen

Waterdoorvoer onder druk op industriële en stedelijke werkplaatsen en alle toepassingen van waterdoorvoer in de bouw en openbare werken.

Voordelen

- n Uiterst bestand tegen veroudering en weersinvloeden.
- n Zeer flexibel dankzij de geribde structuur.

Technische beschrijving

Binnenwand: EPDM, zwart, glad.

Versteving: synthetisch textiel.

Buitenwand: EPDM, groen, geribbeld.

Temperatuurbereik: -30 °C tot +70 °C.

Norm/Goedkeuring:

in overeenstemming met NF EN ISO 1403 type 2 (met uitzondering van de markering).

CASCADE

08/04/2014

ID mm	Wanddikte mm	BD mm	Werkdruk bar	Barstdruk bar	Buigradius mm	Gewicht kg/m	Lengte m	Artikel	Voorraad (n) of min. hoeveelheid m
12.7 ± 0.6	4	20.7 ± 0.7	10	30	70	0.28	20	0061511	n
							40	0061510	n
15.8 ± 0.7	4.1	24 ± 0.8	10	30	80	0.34	20	0061521	n
							40	0061520	n
							80	0061522	n
19.4 ± 0.7	4.5	28.4 ± 0.8	10	30	120	0.45	20	0061541	n
							40	0061540	n
							80	0061542	n
25.4 ± 1.0	4.8	35 ± 1.1	10	30	150	0.6	20	0061551	n
							40	0061550	n

n Volgens beschikbaarheid.

Markering

