

COLORADO S

INDUSTRIEEL ONDERHOUD
Water/Persslangen



Toepassingen

Waterdoorvoer voor alle soorten industriële en landbouwtoepassingen, in zware omstandigheden.

Voordelen

- n Uiterst bestand tegen veroudering en weersinvloeden.
- n Plat oprolbaar voor makkelijk opbergen en manipuleren.
- n Een robuuste constructie: stoot-, knik- en slijtvast.
- n Voor vloeistoffen tot 100 °C.
- n Breed bereik van diameters.

Technische beschrijving

Binnenwand: EPDM, wit, glad.
Versteviging: synthetisch textiel.
Buitenwand: EPDM, oranje, doekafdruk.
Temperatuurbereik: -30 °C tot +100 °C.
Norm/Goedkeuring:
in overeenstemming met NF EN ISO 1403 type 1 (met uitzondering van de markering).

COLORADO S

08/04/2014

| ID mm | Wanddikte mm | BD mm | Werkdruk bar | Barstdruk bar | Buigradius mm | Gewicht kg/m | Lengte m | Artikel | Voorraad (n) of min. hoeveelheid m |
|----------|-----------------|-------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|-------------|---------|---|
| 40 | 4.2 ± 0.75 | 49 ± 1.0 | 10 | 28 | 320 | 0.91 | 20 | 0062298 | n |
| | | | | | | | 40 | 0062297 | n |
| 45 | 4.2 ± 0.75 | 54 ± 1.0 | 10 | 28 | 360 | 1.01 | 20 | 0062303 | n |
| | | | | | | | 40 | 0062302 | n |
| 50 | 4.2 ± 0.75 | 60 ± 1.0 | 10 | 28 | 500 | 1.26 | 20 | 0062308 | n |
| | | | | | | | 40 | 0062307 | n |
| 60 | 4.2 ± 0.75 | 70 ± 1.5 | 10 | 28 | 600 | 1.51 | 20 | 0062318 | n |
| | | | | | | | 40 | 0062317 | n |
| 65 | 4.2 ± 0.75 | 76.5 ± 1.5 | 10 | 28 | 650 | 1.8 | 20 | 0200059 | 120 |
| | | | | | | | 40 | 0200060 | n |
| 70 | 5.8 ± 1.00 | 81.5 ± 1.5 | 10 | 28 | 700 | 2.01 | 20 | 0062328 | n |
| | | | | | | | 40 | 0062327 | n |
| 75 | 5.8 ± 1.00 | 86.5 ± 1.5 | 10 | 28 | 750 | 2.15 | 20 | 0200061 | 120 |
| | | | | | | | 40 | 0200062 | 120 |
| 80 | 5.8 ± 1.00 | 92 ± 1.5 | 10 | 28 | 850 | 2.43 | 20 | 0062336 | n |
| | | | | | | | 40 | 0062337 | n |
| 89 | 5.8 ± 1.00 | 101 ± 1.5 | 10 | 28 | 900 | 2.71 | 20 | 0062339 | n |
| | | | | | | | 40 | 0062349 | n |
| 100 | 5.8 ± 1.00 | 112 ± 1.5 | 10 | 28 | 1000 | 3.0 | 20 | 0062341 | n |
| 110 | 5.8 ± 1.00 | 121.5 ± 2.0 | 5 | 13 | 1100 | 3.14 | 10 | 0200005 | 80 |
| 120 | 5.8 ± 1.00 | 131.5 ± 2.0 | 5 | 13 | 1200 | 3.41 | 10 | 0200006 | 20 |

Markering



Trelleborg Industrie SAS - ZI La Combaude - Rue de Chantemerle - CS 10725
63050 Clermont-Ferrand cedex 2 France
www.trelleborg.com/industrialhose