

HYDRO'ECO

INDUSTRIEEL ONDERHOUD
Olie- en petroleum



Toepassingen

Lossen van petroleumproducten met een aromatengehalte dat zelfs hoger dan 50 % kan zijn (loodhoudende, loodvrije benzine en diesel).
Voor retourlijnen voor olie en vet in hydraulische systemen, perslucht en bepaalde andere gassen (oliehoudende stoom).
Ook voor toevoer- en terugvoersystemen voor petroleum of voor brandstof/olie-bevattende luchtvacuümlijnen.

Voordelen

- n Special olie- en benzine bestendig binnenwand.
- n Uitstekende buigradius.
- n Flexibel bij elke temperatuur.
- n Buitenwand slijtvast en bestand tegen weersomstandigheden en tegen spatten van de vervoerde vloeistoffen.

Technische beschrijving

Binnenwand: NBR/PVC, zwart, glad.
Versteving: synthetisch textiel.
Buitenwand: NBR/PVC, zwart, glad.
Temperatuurbereik: -30 °C tot +100 °C.

Bijkomende informatie

Andere lengten of verpakkingen op aanvraag.
Standaardlengten geleverd op haspel met ID 55 mm.

HYDRO'ECO

08/04/2014

ID mm	Wanddikte mm	BD mm	Werkdruk bar	Barstdruk bar	Buigradius mm	Gewicht kg/m	Lengte m	Artikel	Voorraad (n) of min. hoeveelheid m	
3	± 0.4	2.2	7.5 ± 0.5	10	30	23	0.05	20	0061635	n
4	± 0.4	3.5	11 ± 0.5	10	30	30	0.11	20	0061636	n
5	± 0.4	3.5	12 ± 0.5	10	30	34	0.13	20	0061637	n
6	± 0.4	3	12 ± 0.5	10	30	38	0.12	20	0061638	n
7	± 0.5	3	13 ± 0.6	10	30	45	0.13	20	0061639	n
8	± 0.5	3	14 ± 0.6	10	30	52	0.14	20	0061640	n
10	± 0.5	3	17 ± 0.6	10	30	62	0.2	10	5500140	n

Markering



reliefmarkering: week - jaar



Trelleborg Industrie SAS - ZI La Combaude - Rue de Chantemerle - CS 10725
63050 Clermont-Ferrand cedex 2 France
www.trelleborg.com/industrialhose