


KLEGAINE GHT 650

INDUSTRIEEL ONDERHOUD
Afzuigslangen/Gecoat glasvezel doek



Toepassingen

Voor transport van zeer hete lucht, gassen en stof in vele industriële toepassingen, zoals bijvoorbeeld de staalindustrie, enz.

Voordelen

- n Goed chemisch bestand.
- n Goed bestand tegen hitte, ozon en UV.
- n Samendrukbaar.

Technische beschrijving


Flexibele en lichte afzuigslang, gemaakt met twee lagen van gecoat glasvezeldoek en een metalen clipspiraal.

Kleur: inwendig wit, uitwendig grijs.

Binnenwand: wit.

Temperatuurbereik: -20 °C tot +650 °C.

(tijdelijk 700 °C).



Bijkomende informatie

Technische gegevens bij 20 °C.

KLEGAINE GHT 650

08/04/2014

ID mm	Max. vacuüm bar	Buigradius mm	Gewicht kg/m	Lengte m	Artikel	Voorraad (n) of min. hoeveelheid m
50	0.360	60	0.72	3	5501591	3
60	0.260	70	0.86	3	5501592	3
70	0.190	85	1.0	3	5501593	3
75	0.160	90	1.08	3	5501594	3
80	0.150	95	1.16	3	5501595	3
90	0.120	115	1.6	3	5501596	3
100	0.100	125	1.76	3	5501597	3
110	0.080	140	1.94	3	5501598	3
120	0.060	150	2.2	3	5501599	3
125	0.060	155	2.2	3	5501600	3
130	0.060	160	2.3	3	5501635	3
150	0.040	160	2.25	3	5501601	3
160	0.040	170	2.4	3	5501602	3
180	0.030	190	2.7	3	5501603	3
200	0.024	200	2.7	3	5501604	3
250	0.016	240	3.3	3	5501605	3
300	0.011	250	3.46	3	5501606	3
350	0.008	300	4.0	3	5501607	3
400	0.006	350	4.6	3	5501608	3
450	0.005	360	4.7	3	5501636	3
500	0.004	400	5.25	3	5501609	3
550	0.003	440	5.75	3	5501637	3
600	0.003	480	6.25	3	5501610	3
700	0.002	550	7.3	3	5501611	3
800	0.002	650	8.3	3	5501612	3
900	0.001	720	9.3	3	5501613	3



Trelleborg Industrie SAS - ZI La Combaude - Rue de Chantemerle - CS 10725
63050 Clermont-Ferrand cedex 2 France
www.trelleborg.com/industrialhose