

KLEGAINE GTSI

INDUSTRIEEL ONDERHOUD
Afzuigslangen/Gecoat glasvezel doek



Toepassingen

Voor transport van hetelucht, dampen of niet-abrasief stof met lage druk als minimale buigradius wordt verlangd.

Voor lichte toepassingen.

Uitstekend geschikt voor installaties waar weinig ruimte is.

Ideaal voor luchtinlaat van motoren.

Voor gebruik in chemische- of zeer warme omgeving.

Voordelen

- n Lichtgewicht en goed hanteerbare slang.
- n Zeer goed samendrukbaar voor minimale opslag.
- n Goed flexibel bij lage temperaturen.
- n Uitstekende bestand tegen veroudering bij hoge temperaturen.
- n Goed bestand tegen olienevels, oplosmiddelen en lichte concentraties gasvormige chemicaliën.

Technische beschrijving

Siliconen-gecoat glasvezeldoek, rood, verstevigd met een witte glasvezeldraad, gegolfde buitenwand.

Versteviging: zichtbare stalen spiraal.

Temperatuurbereik: -60 °C tot +300 °C.

Koppelingen

Standaard: verbinding middels slangklemmen.

Bijkomende informatie

Technische gegevens bij 20 °C.

Op aanvraag met diverse moffen leverbaar.

Lengte > 4 m, ID ≥ 25 mm: op aanvraag verkrijgbaar (lengtes tot 10 m met 2 moffen mogelijk).

KLEGAINE GTSI

08/04/2014

ID mm	Wanddikte mm	Werkdruk bar	Max. vacuüm bar	Buigradius mm	Gewicht kg/m	Lengte m	Artikel	Voorraad (n) of min. hoeveelheid m
19	0.3 ± 0.03	1.4	0.50	10	0.12	2.5	5009384	2.5
25	0.3 ± 0.03	1.4	0.50	12	0.14	4	0070754	4
32	0.3 ± 0.03	1.3	0.50	16	0.17	4	0085005	4
38	0.3 ± 0.03	1.2	0.41	19	0.2	4	0085033	4
41	0.3 ± 0.03	1.2	0.41	20	0.23	4	5009371	4
44	0.3 ± 0.03	1.2	0.41	20	0.26	4	0085006	4
51	0.3 ± 0.03	1.2	0.41	22	0.32	4	0085383	4
60	0.3 ± 0.03	1.2	0.41	26	0.38	4	0085394	4
63	0.3 ± 0.03	1	0.33	26	0.4	4	0085398	4
70	0.3 ± 0.03	1	0.33	26	0.49	4	0085303	4
76	0.3 ± 0.03	1	0.33	27	0.56	4	0085489	4
80	0.3 ± 0.03	0.9	0.30	28	0.59	4	0085307	4
89	0.3 ± 0.03	0.9	0.29	29	0.65	4	0085493	4
102	0.3 ± 0.03	0.9	0.25	33	0.75	4	0085495	4
114	0.3 ± 0.03	0.7	0.22	35	0.92	4	0070755	4
121	0.3 ± 0.03	0.7	0.22	35	0.99	4	5008104	4
127	0.3 ± 0.03	0.7	0.21	38	1.04	4	0085401	4
140	0.3 ± 0.03	0.7	0.16	43	1.3	4	0070756	4
152	0.3 ± 0.03	0.7	0.16	43	1.4	4	0085045	4
165	0.3 ± 0.03	0.5	0.10	48	1.49	4	0070757	4
178	0.3 ± 0.03	0.5	0.10	53	1.53	4	0085402	4
203	0.3 ± 0.03	0.5	0.07	57	1.75	4	0085308	4



TRELLEBORG

Trelleborg Industrie SAS - ZI La Combaude - Rue de Chantemerle - CS 10725
63050 Clermont-Ferrand cedex 2 France
www.trelleborg.com/industrialhose