MULTIKLER

INDUSTRIEEL ONDERHOUD
Oplosmiddelen/Verven/Lakken en vernissen

Toepassingen
Doorvoer onder druk van verf, lak en vernis op basis van benzeen, tolueen en xyleen en voor bepaalde chemicaliën.
Eveneens geschikt voor de uitrusting van verfpistolen.

Voordelen
- Buitenwand van de slang is bestand tegen corrosieve chemicaliën.
- Bevat geen siliconen.
- Antistatische binnenbuis.

Technische beschrijving
Binnenwand: tegen verfsolventen bestendig NBR, zwart, glad.
Versteviging: synthetisch textiel.
Buitenwand: olie- en weersbestendig NBR/PVC, groen, glad.
Temperatuurbereik: -20 °C tot +100 °C.
Electrische eigenschappen: antistatische binnenbuis, R < 10^6 Ω/m.

Koppelingen
Speciale koppelingen voor verfslangen worden aanbevolen.

MULTIKLER

08/04/2014

ID mm		Wanddikte mm	BD mm		Werkdruk bar	Barstdruk bar	Buigradius mm	Gewicht kg/m	Lengte m	Artikel	Voorraad (n) of min. hoeveelheid m
6	± 0.4	3.3	12.6	± 0.5	20	60	60	0.14	40	0064197	2680
									80	0064198	2640
									120	0064199	2640
8	± 0.5	3.5	15	± 0.6	20	60	70	0.17	20	0064201	¤
									40	0064202	n
									80	0064203	2640
									120	0064204	n
10	± 0.5	3.8	17.5	± 0.6	20	60	90	0.24	20	0064207	n
									40	0064208	n
									80	0064209	2240
									120	0064210	2280
13	± 0.6	4	21	± 0.7	20	60	110	0.28	20	0064211	¤
									40	0064212	n
									80	0064213	1520
									120	0064214	1440
16	± 0.7	4.5	25	± 0.8	20	60	130	0.38	20	0064215	¤
									40	0064216	n
									80	0064217	1360
									120	0064218	1320

¤ Volgens beschikbaarheid.

Markering

TRELLEBORG
Trelleborg Industrie SAS - ZI La Combaude - Rue de Chantemerle - CS 10725
63050 Clermont-Ferrand cedex 2 France
www.trelleborg.com/industrialhose