


# OSS IV

INDUSTRIEEL ONDERHOUD  
Water/Zuigslangen



## Toepassingen

Voor zuigen en persen van huishoudelijk water, industrieel water, afvalwater, smurrie en vloeibare mest. Elke slang is uitgerust met moffen aan de uiteinden.

## Voordelen

- n Breed bereik van diameters voor uitrusting van pompen in alle industriesectoren (bredere diameters leverbaar op verzoek).
- n Breed bereik van standaard lengten in de meeste diameters.
- n Uitstekende flexibiliteit.

## Technische beschrijving

Binnenwand: NR, zwart, glad.  
Versteviging: synthetisch textiel met een in de wand ingewerkte stalen spiraal.  
Buitenwand: NR, zwart, doekafdruk, gegolfd.  
Temperatuurbereik: -30 °C tot +60 °C.

## Bijkomende informatie

Andere lengten en diameters tot 350 mm verkrijgbaar op verzoek.  
Verpakt als rechte lengte of opgerold, volgens de diameter.  
Geen verpakking.

## OSS IV

08/04/2014

ID mm	Wanddikte mm	BD mm		Werkdruk bar	Barstdruk bar	Max. vacuüm bar	Buigradius mm	Gewicht kg/m	Lengte m	Artikel	Voorraad (n) of min. hoeveelheid m
25	5.9	36.8	± 1.5	5	15	0.8	75	0.72	2	0202586	40
									3	0200284	39
									4	0202587	40
									5	0202588	40
									6	0202589	36
									30	5.9	41.8
30	5.9	41.8	± 1.5	5	15	0.8	90	0.83	3	0202591	39
									4	0202592	40
									5	0202593	40
									6	0202594	36
									10	0202595	40
35	6.3	47.6	± 1.5	5	15	0.8	105	1.07	2	0202596	40
									3	0200285	39
									4	0202597	40
									5	0202598	40
									6	0202599	36
									40	6.3	52.6
40	6.3	52.6	± 1.5	5	15	0.8	120	1.19	3	0202601	39
									4	0202602	40
									5	0200286	40
									6	0202603	36
									10	0202604	40
45	6.3	57.6	± 1.5	5	15	0.8	135	1.31	2	0202605	40
									3	0202606	39
									4	0202607	40
									5	0202608	40
									6	0202609	36
									50	6.3	62.6
50	6.3	62.6	± 1.5	5	15	0.8	150	1.43	3	0202611	39
									4	0202612	n
									5	0200287	n
									6	0202613	n
									10	0202614	40
55	6.3	67.6	± 1.5	5	12	0.8	220	1.55	2	0202615	40
									3	0202616	39
									4	0202617	40
									5	0202618	40
									6	0202619	36
									60	6.7	73.4
60	6.7	73.4	± 1.5	4	12	0.8	240	1.75	3	0202621	39



Trelleborg Industrie SAS - ZI La Combaude - Rue de Chantemerle - CS 10725  
63050 Clermont-Ferrand cedex 2 France  
[www.trelleborg.com/industrialhose](http://www.trelleborg.com/industrialhose)

# OSS IV

08/04/2014

ID mm	Wanddikte mm	BD mm	Werkdruk bar	Barstdruk bar	Max. vacuüm bar	Buigradius mm	Gewicht kg/m	Lengte m	Artikel	Voorraad (n) of min. hoeveelheid m
								4	0202622	40
								5	0200288	40
								6	0202623	36
								10	0202624	40
								20	5503117	80
65	6.7	78.4 ± 1.5	4	12	0.8	260	1.87	2	0202625	40
								3	0202626	39
								4	0202627	40
								5	0202628	40
								6	0202629	36
70	6.7	83.4 ± 1.5	4	12	0.8	280	1.99	2	0202630	40
								3	0202631	39
								4	0202632	40
								5	0200289	40
								6	0202633	36
								10	0202634	40
75	6.7	88.4 ± 1.5	4	12	0.8	300	2.12	2	0202635	40
								3	0202636	39
								4	0202637	40
								5	0200290	n
								6	0202638	n
80	6.9	93.8 ± 1.5	4	12	0.8	320	2.21	2	0202639	40
								3	0202640	n
								4	0202641	40
								5	0200291	n
								6	0202642	36
								10	0202643	40
90	6.9	103.8 ± 1.5	4	12	0.8	360	2.45	2	0202644	n
								3	0202645	39
								4	0202646	40
								5	0200292	n
								6	0202647	36
								10	0202648	40
100	6.9	113.8 ± 1.5	4	12	0.8	400	2.7	2	0202649	40
								3	0200293	n
								4	0202650	n
								5	0200294	n
								6	0202651	n
								10	0202652	40
110	7.9	125.8 ± 2.0	3	9	0.8	550	3.44	2	0202653	40
								3	0200295	39
								4	0202654	40
								5	0200296	40
120	8.9	137.8 ± 2.0	3	9	0.8	600	4.26	2	0202655	40
								3	0200297	39
								4	0202656	40
								5	0200298	40
125	9.9	144.8 ± 2.0	4	12	0.8	750	5.05	2	0202657	40
								3	0202658	39
								4	0202659	40
								5	0202660	40
150	9.9	169.8 ± 2.0	4	12	0.8	900	5.98	2	0202661	40
								3	0200299	n
								4	0202662	40
								5	0200300	n
200	15.5	231 ± 2.0	5	15	0.5	2000	12.75	4	0202474	16
								5	0202475	15



**TRELLEBORG**

Trelleborg Industrie SAS - ZI La Combaude - Rue de Chantemerle - CS 10725  
63050 Clermont-Ferrand cedex 2 France  
[www.trelleborg.com/industrialhose](http://www.trelleborg.com/industrialhose)

# OSS IV

08/04/2014

ID mm	Wanddikte mm	BD mm	Werkdruk bar	Barstdruk bar	Max. vacuüm bar	Buigradius mm	Gewicht kg/m	Lengte m	Artikel	Voorraad (n) of min. hoeveelheid m
----------	-----------------	----------	-----------------	------------------	--------------------	------------------	-----------------	-------------	---------	---

Markering

Geen markering



**TRELLEBORG**

Trelleborg Industrie SAS - ZI La Combaude - Rue de Chantemerle - CS 10725  
63050 Clermont-Ferrand cedex 2 France  
[www.trelleborg.com/industrialhose](http://www.trelleborg.com/industrialhose)