


PLUTON 20 Rood

INDUSTRIEEL ONDERHOUD
Gas en lasslangen

PLUTON 20 - ISO3821 - ACETYLENE



Toepassingen

Rubber lasslang voor doorvoer van acetylene.

Voordelen

- n Flexibele, lichte en goed hanteerbare slang.
- n Zeer lange levensduur.
- n Buitenwand bijzonder goed bestand tegen weersomstandigheden (ozon en warmte).
- n Vlambestendig in geval van terugslag.
- n Zeer sterke textielversteving garandeert een hoge veiligheidsfactor.
- n Duidelijke markering met gassymbool en fabricatiedatum.

Technische beschrijving

Binnenwand: SBR/NR, zwart, glad.
Versteving: synthetisch textiel.
Buitenwand: EPDM, rood, glad.
Temperatuurbereik: -30 °C tot +80 °C.
Norm/Goedkeuring:
EN 559, ISO 3821.

PLUTON 20 Rood

08/04/2014

ID mm	Wanddikte mm	BD mm	Werkdruk bar	Barstdruk bar	Buigradius mm	Gewicht kg/m	Lengte m	Artikel	Voorraad (n) of min. hoeveelheid m		
5	± 0.4	3	11	± 0.5	20	60	50	0.12	20	0200549	∞
									40	0200550	n
6.3	± 0.5	2.8	12	± 0.6	20	60	55	0.13	20	0200032	n
									40	0200031	n
									100	0200030	n
									120	0200029	3480
8	± 0.5	3	14	± 0.6	20	60	65	0.16	20	0200036	n
									40	0200035	n
									100	0200034	n
									120	0200033	n
10	± 0.5	3.5	17	± 0.6	20	60	75	0.23	20	0060180	n
									40	0060179	n
									100	0200038	n
									120	0060178	n
20	± 0.6	3.8	27.5	± 0.8	20	60	90	0.38	40	5503044	920

∞ Volgens beschikbaarheid.

Markering

 TRELLEBORG  PLUTON 20 - ISO3821 - ACETYLENE - Ø - 2.0 MPa (20 bar) - Year - Made in France



Trelleborg Industrie SAS - ZI La Combaude - Rue de Chantemerle - CS 10725
63050 Clermont-Ferrand cedex 2 France
www.trelleborg.com/industrialhose