

PLUTON 2G

INDUSTRIEEL ONDERHOUD
Gas en lasslangen

PLUTON 2G - ISO3821 - ACETYLENE - LPG



Toepassingen

Rubber slang voor LPG (gasflessen, heaters, lassen) en voor Acetyleen voor lassen.

Voordelen

- n Flexibele, lichte en goed hanteerbare slang.
- n Zeer lange levensduur.
- n Buitenwand bijzonder goed bestand tegen weersomstandigheden (ozon en warmte).
- n Vlambestendig in geval van terugslag.
- n Zeer sterke textielversteving garandeert een hoge veiligheidsfactor.
- n Duidelijke markering met gassymbool en fabricatiedatum.

Technische beschrijving

Binnenwand: SBR/NR, zwart, glad.
Versteving: synthetisch textiel.
Buitenwand: EPDM, rood en oranje, glad.
Temperatuurbereik: -30 °C tot +80 °C.
Norm/Goedkeuring:
ISO 3821

PLUTON 2G

08/04/2014

ID mm		BD mm		Werkdruk bar	Barstdruk bar	Buigradius mm	Gewicht kg/m	Lengte m	Artikel	Voorraad (n) of min. hoeveelheid m
6.3	± 0.5	12	± 0.6	20	60	55	0.12	20	5503456	n
								40	5503457	n
								120	5503458	3000
8	± 0.5	14	± 0.7	20	60	65	0.16	20	5503459	n
								40	5503460	n
								120	5503461	3000
10	± 0.5	17	± 0.7	20	60	75	0.17	20	5503462	n
								40	5503463	n
12.5	± 0.6	19	± 0.8	20	60	80	0.21	20	5503464	n
								40	5503465	n

Markering

PLUTON 2G - ISO3821 - ACETYLENE - LPG - 2.0 MPa (20 bar) - ND - year - Made in France

TRELLEBORG



Trelleborg Industrie SAS - ZI La Combaude - Rue de Chantemerle - CS 10725
63050 Clermont-Ferrand cedex 2 France
www.trelleborg.com/industrialhose