PUMPADUKT D

CHEMIE EN PETROCHEMIE
Olie- en petroleumproducten/Persslangen

Toepassingen
Lossen van brandstoffen, speciaal ontworpen voor haspeltoepassingen.
Uitrusting van tankwagens (aromatengehalte tot 50 %).

Voordelen
- De slang kan op de gewenste lengte worden gesneden.
- Buitenwand speciaal ontworpen voor een optimale weerstand tegen olie, slijtage en weersomstandigheden.
- Statische geleiding verzekerd door de samenstelling van de binnenwand.
- In overeenstemming met de vereisten van de chemische industrie.

Technische beschrijving
Binnenwand: olie- en benzine bestendig NBR, zwart, glad.
Versteviging: synthetisch textiel.
Buitenwand: olie- en weersbestendig CR, zwart, doekafdruk.
Temperatuurbereik: -40 °C tot +100 °C.
Electrische eigenschappen: geleidende binnenwand en buitenwand, $R < 10^6$ Ω/lg.
Norm/Goedkeuring:
EN 1761, EN 12115.

PUMPADUKT D

22/04/2014

ID mm	Wanddikte mm		BD mm		Werkdruk bar	Barstdruk bar	Buigradius mm	Gewicht kg/m	Lengte m	Artikel	Voorraad (n) of min. hoeveelheid m
19	6	± 0.5	31	± 1.0	16	64	125	0.65	20	0070687	1320
									40	0070688	1320
25	6	± 0.5	37	± 1.0	16	64	150	0.78	20	0070689	1320
									40	0095761	1320
32	6	± 0.5	44	± 1.0	16	64	175	0.92	20	0060106	600
									40	0126172	n
38	6.5	± 0.5	51	± 1.0	16	64	225	1.2	20	0123031	600
									40	0125722	n
40	7	± 0.6	54	± 1.0	16	64	240	1.35	20	0070690	160
									40	0123483	160
50	8	- 0.6/+ 0.8	66	± 1.2	16	64	275	1.88	20	0127277	160
									40	0124618	n
63	8	- 0.6/+ 0.8	79	± 1.5	16	64	300	2.4	20	0070691	120
									40	0123133	120
65	8	- 0.6/+ 0.8	81	± 1.5	16	64	310	2.45	20	0070692	120
									40	0070693	120
75	8	- 0.6/+ 0.8	91	± 1.5	16	64	350	2.89	20	0070694	120
									40	0125085	120
80	8	- 0.6/+ 0.8	96	± 1.5	16	64	375	3.02	20	0070695	120
									40	0070696	120
100	8	- 0.6/+ 0.8	116	± 1.5	16	64	450	3.6	20	0125916	120
									40	0123406	120

Markering

reliëfmarkering: TRELLEBORG - PUMPADUKT D - NBR1 - EN 1761:1999 - EN 12115:2011 - ND - D - PN 16 - Ω - maand/jaar - batch number

TRELLEBORG

Trelleborg Industrie SAS - ZI La Combaude - Rue de Chantemerle - CS 10725
63050 Clermont-Ferrand cedex 2 France
www.trelleborg.com/industrialhose