

# VULPANE

INDUSTRIEEL ONDERHOUD  
Gas en lasslangen



## Toepassingen

Rubberslang voor LPG (gasflessen, verwarmingstoestellen, lassen en LPG-leidingen).

## Voordelen

- n Flexibele, lichte en goed hanteerbare slang.
- n Zeer lange levensduur: buitenwand bijzonder goed bestand tegen weersomstandigheden (ozon en warmte), rubbermengsel van zeer hoge kwaliteit, zeer sterke textielversteving garandeert een hoge veiligheidsfactor.
- n Duidelijke markering met gassymbool en fabricatiedatum.

## Technische beschrijving

Binnenwand: NBR/SBR, zwart, glad.  
Versteving: synthetisch textiel.  
Buitenwand: EPDM, oranje, glad.  
Temperatuurbereik: -30 °C tot +80 °C.  
Norm/Goedkeuring:  
EN 559, ISO 3821, DG 3910.

# VULPANE

08/04/2014

ID mm	Wanddikte mm	BD mm	Werkdruk bar	Barstdruk bar	Buigradius mm	Gewicht kg/m	Lengte m	Artikel	Voorraad (n) of min. hoeveelheid m
6.3 ± 0.5	2.8	12 ± 0.6	20	60	55	0.12	20	0200010	n
							40	0200009	n
							100	5501202	6600
							120	0200008	n
8 ± 0.5	3	14 ± 0.6	20	60	65	0.15	20	0200013	n
							40	0200012	n
							50	5012645	6600
							60	5012708	6660
							80	0129712	6640
							100	5501203	n
120	0200011	n							
9 ± 0.5	3	15 ± 0.6	20	60	70	0.18	20	0200551	▣
							40	0200552	n
							120	0200553	n
10 ± 0.5	3.5	17 ± 0.6	20	60	75	0.2	20	0200016	n
							25	5010110	7000
							40	0200015	n
							100	5501204	7000
120	0200014	6960							
19 ± 0.6	3.8	26.5 ± 0.8	20	60	130	0.37	40	5503077	3600

▣ Volgens beschikbaarheid.

## Markering



Trelleborg Industrie SAS - ZI La Combaude - Rue de Chantemerle - CS 10725  
63050 Clermont-Ferrand cedex 2 France  
www.trelleborg.com/industrialhose