Conseils d'utilisation de nos tuyaux alimentaires

Conseils sur le processus de nettoyage :

Le caoutchouc composant le tube à l'intérieur du tuyau est susceptible de donner un goût au produit véhiculé lors de sa première utilisation, pour éviter ce phénomène, il convient de procéder de la façon suivante :

- remplir le tuyau d'eau chaude, 70 °C à 80 °C
- laisser séjourner l'eau au minimum 12 heures
- procéder ensuite à l'un des nettoyages d'entretien suivants

Recommandation pour le nettoyage/la désinfection :

1) Eau/Vapeur

Eau chaude	Vapeur
CITERDIAL - LACTADIAL - ALCODIAL - VENDANGE - VINITRELL	
90 °C maximum	**110 °C pendant 10 minutes maximum**
ALIKLER - ALIKLER D - MILLESIME - TRELLVIN - TRELLVIN L	
95 °C maximum	**130 °C pendant 30 minutes**

2) Produits chimiques

Acide nitrique (HNO3) ou produit contenant de l'acide nitrique
Concentration maximum : 0.1 % à 85 °C
3 % à température ambiante

Chlore (Cl) ou produit contenant du chlore
Concentration maximum : 1 % et maxi. 70 °C

Hydroxide de sodium (NaOH) ou produit contenant de l'hydroxide de sodium
Concentration maximum : 2 % de 60 °C à 80 °C
5 % à température ambiante

Stockage :
A l'abri de la lumière et de la chaleur.
Stocker avec des bouchons percés.

Stagnation :
Possible uniquement avec l'ALCODIAL.

Ne pas utiliser de nettoyeur haute pression pour l'intérieur du tuyau.

TRELLEBORG
ENGINEERED SYSTEMS